

REB

ELEKTRISCHER HEISSLUFTOFEN FÜR BÄCKEREI/KONFITOREI

REB 084 / 104 M



8 / 10 x (600 x 400)

GARMODUS UND FUNKTIONSWEISEN

- Heißluft 70 - 300°C
- Dauerbetrieb
- Zeitgesteuert

AUSSTATTUNG DER STEUERUNG

- Elektromechanisch mit manuellen Kontrollen
- Temperaturreglung von 70 bis 300°C
- Zeitschaltuhr einstellbar bis 120 Minuten mit akustischem Signal bei abgelaufener Zeit
- Autoreverse (Luftzirkulation im Garraum mit automatischer Gebläseumsteuerung)
- Serienmäßig manuelle Beschwädung
- Garraum-Entfeuchtung
- Beleuchtung
- Spritzwasserschutz IPX3

SERIENAUSSTATTUNG

- Einhängeschienen

OPTIONEN - BEI GERÄTEBESTELLUNG ANFORDERN

- Anschlussvorbereitung für Dunstabzugshaube
- Anschluss an Energieoptimierungsanlage

KONSTRUKTION

- Tiefgezogener Garraum aus CrNi-Stahl, zur leichten Reinigung mit vollständig abgerundeten Kanten
- 25 mm starke Garraumisolierung
- Tür mit zwei getrennten, hinterlüfteten, gehärteten Glascheiben - die innere mit athermischer Beschichtung - zwecks reduzierter Wärmeabstrahlung zur Bedienerseite und höherer Effizienz
- Zur leichten Reinigung aufklappbare Innenscheibe
- Griff mit Rechts-/Links-Öffnung
- Türdichtung aus hitze- und alterungsbeständigem Silikon
- Aufklappbares Luftleitblech zur leichten Reinigung des Ventilatorbereichs



ELEKTRISCHE BEHEIZUNG

- Garraumheizung mittels gepanzerten, elektrischen Heizkörpern aus INCOLOY 800

SICHERHEITSAUSSTATTUNG


- Sicherheitstemperaturbegrenzer im Garraum
- Sicherheit gegen Über- und Unterdruck im Garraum
- Motorschutzschalter
- Mechanischer Türkontaktschalter

ZUBEHÖR

- Handbrause komplett mit Schlauch aus Edelstahl rostfrei, Anschlüssen und Verbindungen - 2,5 mt.
- Dunstabzugshaube mit luftgekühltem Schwadenkondensator (einsetzbar nur bei Geräten mit Anschlussvorbereitung)
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei
- Untergestell aus Edelstahl rostfrei mit eingebauten Auflageschienen
- Wärmeschrank Edelstahl rostfrei mit elektromechanischer Steuerung, Beschwädung und eingebauten Auflageschienen
- Wagen für Reinigungsmittel und Wascharm - Kapazität 2 Kanister 10 l.

- *Combiclean - Alkalischer Spezialreiniger (Kanister 10 l.)*

REB 084 / 104 M



1 - Hauptschalter und Bedienknopf Einstellung der Garraumtemperatur

2 - Bedienknopf Einstellung der Garzeit

3 - Taste manuelle Beschwdigung

TECHNISCHE DATEN

REB 084 / 104 M

Auenabmessungen	mm	900 x 715 x 970 h
Abmessungen mit Verpackung	mm	985 x 816 x 1150 h
Bruttogewicht / Nettogewicht	Kg	107 / 97
Elektrische Gesamtleistung	kW	14,5
Garraumheizleistung	kW	14
Lfterleistung	kW	0,4
Versorgungsspannung	V	3N AC 400 V - 50 Hz

KAPAZITT (600 x 400) Einschubabstand (mm)

mod. 084 - **8 x (600 x 400)** - 95 mm

mod. 104 - **10 x (600 x 400)** - 75 mm

